

RZ390

impresora-duplicadora de alta velocidad

b e n e f i c i o s

La Impresora-Duplicadora más rápida disponible con impresión a doble carta.

La impresión en tamaño doble carta nunca ha sido tan rápida!!! La Impresora-Duplicadora RZ390 de RISO es la única Impresora-Duplicadora disponible que imprime imágenes tamaño doble carta a 130 ppm. Llena de características de vanguardia, la RZ390 asegura un mucho mejor rendimiento y una calidad de impresión sin precedente en una impresora accesible y de formato doble carta.

Calidad de impresión superior para boletines informativos y mucho más!!

Es más fácil y rápido que nunca producir boletines informativos, calendarios, pósters, menús, etc. de alta calidad. La RZ390 ofrece el Sistema i Quality RISO™, el cual constantemente monitorea el status de la Impresora-Duplicadora y de sus

suministros, mientras hace ajustes automáticamente para asegurar la mejor calidad de impresión en cada trabajo. Cada trabajo de impresión, desde tarjetas postales de 4" x 6" hasta boletines informativos de doble carta, tiene la misma calidad de impresión desde el principio hasta el fin.

Imágenes de Alta-Calidad con resolución de 600e ppp

Con el sistema tradicional de imagen de 600 ppp, el original es digitalizado e impreso a una resolución de 600 x 600 ppp (ppp se refiere al número real de perforaciones en el master que la Impresora-Duplicadora produce de la digitalización) La RZ390 ofrece la nueva tecnología de procesamiento digital RISO de 600e ppp, la cual emula una impresión de 600 ppp.

Mejorar digitalmente la resolución, efectivamente aumenta la resolución real de escaneo y cambia la posición de las perforaciones proyectadas. Las perforaciones son hechas en pares, dando una apariencia de una línea más suave, similar a las líneas producidas por una digitalización de más alta resolución. Los 600 ppp emulados de RISO proveen imágenes mucho mejores que las imágenes normales de 300 x 600 ppp, manteniéndolas a costos accesibles.



características

Tecnología i Q

La RISO RZ390 esta equipada con el Sistema i Quality RISO.

La comunicación bi-direccional entre las impresoras equipadas con el Sistema i Quality RISO y sus suministros, se lleva a cabo vía radio frecuencia a través de las etiquetas RF integradas en los suministros. Estas etiquetas envían información a la impresora, asegurando una calidad de impresión óptima y resultados superiores en todo el trabajo.

Impresión en Enlace

Reduce sus gastos de impresión con agresivas contenciones de costos a través de un software que dirige la distribución de trabajo. La RZ390 fue desarrollada para ser compatible con las Impresoras Multifuncionales RISO, para crear un manejo total de documentos. Un software opcional especialmente desarrollado, puede dirigir sus trabajos de bajo volumen al dispositivo de impresión más apropiado.

Flechas de Progreso

Con las flechas de progreso de RISO, usted siempre sabrá el estado en que se encuentra el proceso de elaboración de masters, o de impresión. Estas flechas proveen una confirmación visual del estado de estas dos importantes funciones

Ajuste de la posición de impresión

Las teclas de ajuste de la posición de impresión, le permiten cambiar la posición vertical de la imagen impresa hasta +/- 15 mm, permitiéndole posicionar con exactitud la imagen en el papel.

Especificaciones

Proceso	Sistema de impresión automática de alta velocidad con escaneo digital e impresión por trama térmica
Primera Impresión	16 segundos (carta)
Velocidad de Impresión	5 velocidades seleccionables (60, 80, 100, 120 y 130 páginas por minuto)
Resolución	Escaneo: 300 x 600 ppp. Impresión: 600 ppp emulados
Tamaño y Peso del Original	Desde la platina: Hasta 10 Kg. (22 lb.) De 50 x 90 mm hasta 297 x 432 mm (1.9375" x 3.5625" hasta 11.6875" x 17") En el ADF opcional: 50 Hojas de 50 grs. hasta 110 grs. bond (15 lb. hasta 28 lb. bond) De 90 x 140 mm hasta 297 x 432 mm (3.5625" x 5.5" hasta 11.6875" x 17")
Tamaño y Peso del Papel	100 x 148 mm hasta 297 x 432 mm (3.9375" x 5.8125" hasta 11.6875" x 17") 46 grs. hasta 210 grs. (13 lb. bond hasta 110 lb. index)
Modos de Procesos de Imagen	Línea, foto, Dúo, Modo Lápiz, Ahorro de tinta
Área de Imagen	(Máx.) 287 x 425 mm (11.3125" x 16.75")
Capacidad de Papel	1000 hojas de 75 grs. (20 lb.) en la bandeja de Alimentación y Recepción
Ampliación/Reducción Predeterminadas	61%, 65%, 78%, 94%, 121%, 129%, 154%
Ampliación/Reducción (Zoom)	50%-200% en incrementos del 1%
Ajuste de Posición para Impresión	Vertical: +/- 15 mm (0.5") Horizontal: +/- 10mm (0.375")
Características Estándar	Sistema i Quality RISO, Integración al RISO DMS, Tramas de puntos para modo foto (2 Puntos diferentes), Control de velocidad/densidad de impresión, Procesamiento de Documentos Encuadernados, Modo Confidencial, Modo de Ahorro de Energía (Apagado Automático/Reposo Automático), Auto Entintado Automático y Seleccionable en el panel, Impresión Automática, Multi impresión, Impresión Programada, Personalización de Configuración Inicial, Detección del Tamaño de Papel, Indicador de Mantenimiento Preventivo, Bandeja de Recepción de papel de Apilamiento Preciso, Ajuste de alas de Salida de Papel y Gabinete.
Opciones	Controlador de Sistema Integrado GDI, Tarjeta de Red, Cilindros de Color, Alimentador Automático de Documentos ADF, Separador de Trabajos, Contador de Tarjetas de Acceso, y Kit de Alimentación de papel especial.
Voltaje	110 - 120V AC 50/60 Hz <2.5 A>
Peso	Aproximadamente 100kg (220 lb.)
Dimensiones (LxAxAL)	1380 x 645 x 1035 mm en uso (54.3125" x 25.375" x 40.75")
Especificaciones del Controlador de Sistema opcional	
CPU	SH-3 (133 MHz)
PDL	RISORINC 3N (avanzado / simple)
Sistema Operativo	Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP y Mac Sistema Operativo 8.6-9.2.2
Puertos de Entrada	Paralelo (IEEE 1284 A Centronics), Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX)
Memoria	64MB
Protocolos de Red	TCP/IP, Apple Talk, NetBEUI, LPR (para imprimir), FTP (para transferencia de archivos), SNMP, HTTP, DHCP (para administración), UDP (para monitor).

RZ390
impresora-duplicadora de alta velocidad



RISO, Inc. International Division
3 SW 129th Ave., Suite 100
Pembroke Pines, FL 33027
Tel. (954) 499.7476 Fax: (954) 499.6476
www.riso.com

© Copyright 2004 RISO, Inc. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin autorización de RISO, Inc. El Logo de RISO es marca registrada por RISO Kagaku Corporation. El Sistema i Quality RISO y la marca i Quality RISO son marcas registradas por RISO Kagaku Corporation. Todos los productos son marcas comerciales registradas por sus respectivas compañías. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

